

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

ECO CLASS SLIM DAMP PROOF 1200 36 W 6500 K

ECO CLASS SLIM DP | Вологостійкі світильники в компактному корпусі

Сфери застосування

- Підходить для промислових та складських приміщень
- Автомобільні парковки та тоннелі
- Гаражі
- Майстерні, конвеєри



Переваги продукту

- Рівномірний розподіл світла
- Економія електроенергії до 50% (у порівнянні зі світильниками з люмінесцентними лампами)
- Компактна конструкція
- Проста установка монтажними скобами вздовж всього корпусу світильника
- Попередній електромонтаж з кабелем живлення, індивідуальне електропідключення
- Гарантія 2 роки

Характеристики продукту

- Висока світлова віддача: до 110 лм/Вт
- Кут променя: 120°
- Ступінь захисту: IP65



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Електричні параметри

Номинальна потужність	36,00 Вт
Номинальна напруга	220...240 В
Частота мережі	50...60 Гц
Коефіцієнт потужності λ	> 0.90
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Режим роботи	Вбудований світлодіодний драйвер

Фотометричені параметри

Світловий потік	3700 лм
Світлова віддача	103 лм/Вт
Колірна температура	6500 K
Колір світла (позначення)	Холодне біле
Індекс передачі кольору Ra	80
Стандартне відхилення еліпса відпов.	< 6 sdcm
Фотобіологічна група безпеки відповідно до EN62778	RG1
Кут променя	140 ° x 103 °

Розмір та вага

Довжина	1227,00 мм
Ширина	35,00 мм
Висота	48,00 мм
Вага продукту	515,00 г

Матеріал та колір

Колір продукту	Білий
Колір корпусу	Білий
Матеріал корпусу	Полікарбонат (PC)
Вміст ртуті	0.0 мг

Застосування та установка

Діапазон температури оточуючого середовища	-10...+40 °C
Діапазон температури зберігання	-20...+70 °C
Тип з'єднання	Клемний
Ступінь захисту	IP65

Клас захисту IK (ступінь ударостійкості [PIM])	IK07
Дімування	Немає
Тип монтажу	Поверхневий
Місце монтажу	Настінний/ Стельовий
Середовище застосування	У приміщенні
Можливість заміни LED-модуля	Немає можливості заміни

Термін служби

Термін служби L70/B50 @ 25 °C	25000 год ¹⁾
-------------------------------	-------------------------

1) t[год]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[год]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[год]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Сертифікати та стандарти

Стандарти	EAC
-----------	-----

Обладнання/аксесуари

- Затискачі з нержавіючої сталі та запобіжні гвинти у комплекті
- Аксесуари для монтажу (комплект для підвісного монтажу, антикрадіжний комплект) в комплекті

ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ

Код продукту	Упаковка (Пакування / Кількість)	Розміри (довжина x ширина x висота)	Вага брутто	Об'єм
4099854191237	Складана коробка 1	1,320 мм x 43 мм x 53 мм	582.00 г	3.01 дм³
4058075169111	Картонна коробка 20	1,345 мм x 225 мм x 225 мм	12960.00 г	68.09 дм³

Вказаний код продукту означає найменшу одиницю кількості, яку можна замовити. Одна транспортна одиниця може містити один або більше окремих продуктів. При оформленні замовлення для кількості вкажіть одиничну або кратну кількість транспортних одиниць.

Посилання

- Гарантійні умови див. на сторінці www.ledvance.com/guarantee

ПРИМІТКА

У замовлення можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Наявність помилок виключена. Переконайтеся, що інформація в замовленні актуальна.